

LUKEY-936A Паяльник антистатический



Антистатический паяльник.

Специальное калибровочное отверстие позволяет достичь наименьшей погрешности при работе.

Аналоговая регулировка рабочей температуры снижает стоимость устройства не в ущерб качеству его работы.

Индикатор состояния нагрева создан для дополнительного удобства при работе (горит постоянно - идет нагрев; мигает - рабочий режим, оборудование готово к использованию; не горит - нагрев отключен, жало остывает).

Широкий диапазон рабочих температур позволят применять данный паяльник в самых разнообразных условиях.

Керамический нагревательный элемент позволяет избежать поражения электронных компонентов напряжением, которое могло бы образоваться на жале при использовании "обычного" (металлического) нагревательного элемента.

Удобная конструкция позволяет поменять, в случае необходимости, жало без проблем и усилий.

Технические характеристики:

Напряжение питания станции: 220-240 V AC

Потребляемая мощность: 60 W

Напряжение питания нагревательного элемента: 24 V AC

Мощность паяльника: 50 W

Диапазон рабочих температур: 200 - 480 град. Цельсия

Тип нагревательного элемента: керамический

Длина кабеля: 1,2 м

Электрическое сопротивление жала на "корпус": до 2 Ом

Разность потенциалов между жалом и "корпусом": до 2 mV

Габариты (Д x Ш x В), мм: 120 x 93 x 70

Масса устройства: 1,3 кг

В комплекте:

Главный блок с кабелем питания, паяльник, подставка для паяльника, губка для очистки жала паяльника от нагара при работе.