

## АС/DC-преобразователи в корпусе для монтажа на печатную плату мощностью 7...30 Вт

### Серия КАМ Производитель Chinfu

**Основные свойства:**

Универсальный вход: 85-264 В перем. тока или 120-370 В пост. тока

Встроенный входной фильтр

Встроенный входной предохранитель

Защита от короткого замыкания на выходе

Внешняя подстройка выходного напряжения у моделей КАМ10-

КАМ30, только для однополярных моделей:  $\pm 10\%$  ( $\pm 5\%$  для моделей с выходом 3,3 В)

Естественное охлаждение

Электрическая прочность изоляции 3 кВ перем. тока

Диапазон рабочих температур:  $-20...+71\text{ }^{\circ}\text{C}$

Сертифицировано UL1950, EN60950, EN55022 класс В, EN50082-1

Модели с однополярным, двуполярным выходами и двумя выходами

Для моделей с двумя выходами: минимальный ток нагрузки 20% от номинального на обоих выходах



**KAM07**



**KAM10**



**KAM15**



**KAM25**



**KAM30**

Наименование	$P_{\text{вых}}, \text{ В}$	$U_{\text{вых}}, \text{ В}$	$I_{\text{вых}}, \text{ мА}$	Размеры корпуса, мм	Масса, г
<b>преобразователи с однополярным выходом</b>					
KAM0703	6.6	+3.3	2000	50x49x20	85
KAM0705	7.5	+5	1500	50x49x20	85
KAM0712	7.5	+12	630	50x49x20	85
KAM0715	7.5	+15	500	50x49x20	85
KAM0724	7.6	+24	320	50x49x20	85
KAM1003	10	+3.3	3000	76.2x50.8x22.6	160
KAM1005	10	+5	2000	76.2x50.8x22.6	160
KAM1012	10	+12	840	76.2x50.8x22.6	160
KAM1015	10	+15	670	76.2x50.8x22.6	160
KAM1024	10	+24	420	76.2x50.8x 22.6	160
KAM1503	13	+3.3	4000	76.2x50.8x22.6	160
KAM1505	15	+5	3000	76.2x50.8x 22.6	160
KAM1512	15	+12	1250	76.2x50.8x22.6	160
KAM1515	15	+15	1000	76.2x50.8x22.6	160