



Реле и контакторы для авиации

Тип изделия	Диапазон напряжений в цепи контактов, В		Диапазон токов в цепи контактов, А	Диапазон напряжений в цепи управления постоянного тока, В	Кол-во коммутируе- мых цепей, шт.	Масса, кг
	пост.тока	перем.тока				
КОНТАКТОРЫ						
ТКД 103 ОДЛ	24-30	110-210	1-10	24-30	3	0,12
ТКД 133 ОДЛ	24-30	110-210	1-10	24-30	3	0,16
ТКД 203 ОДЛ	24-30	110-210	2,5 - 25	24-30	3	0,205
ТКД 233 ОДЛ	24-30	110-210	2,5 - 25	24-30	3	0,3
ТКД 503 ОДЛ	24-30	110-210	5-50	24-30	3	0,41
ТКД 533 ОДЛ	24-30	110-210	5-50	24-30	3	0,58
ТКД 511 ОДЛ	24-30	110-210	5-50	24-30	1	0,25
ТКС 103 ОДЛ	24-30	110-210	10-100	24-30	3	0,61
ТКС 133 ОДЛ	24-30	110-210	10-100	24-30	3	0,95
ТКС 203 ОДЛ	24-30	110-210	20-200	24-30	3	1,15
ТКС 233 ОДЛ	24-30	110-210	20-200	24-30	3	2,00
ТКС 403 ОДЛ	24-30	110-210	40-400	24-30	3	1,80
ТКС 433 ОДБЛ	24-30	110-210	40-400	24-30	3	3,50
РЕЛЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ						
ТКН21 ПОДГМ 2с	0,05-30	5-134	0,00001- 0,25	24 -30	1	0,0025
ТКН 21 П1ДГ	0,2-30	5-134	0,001-0,25	16,5-30	1	0,0063
ТКЕ 101 ОДГ	17-30	нет	0,05-1	16,5-30	1	0,0065
ТКЕ 21 ПОДГ	5-30	12-220	0,001-2	24-32	1	0,035
ТКЕ 22 П1ГБ	5-30	12-220	0,001-2	24-30	2	0,05
ТКЕ 24 П1ГБ	5-30	12-220	0,001-2	24-30	4	0,075
ТКЕ 26 П1ГБ	5-30	12-220	0,001-2	24-30	6	0,1
ТКЕ 24 П1ГА	5-30	12-220	0,001-2	24-30	4	0,1
ТКЕ 26 П1ГА	5-30	12-220	0,001-2	24-30	6	0,125
ТКЕ 52 ПОДГБ	5-30	20-200	0,05-5	24-30	2	0,118
ТКЕ 52 П1ПГБ	5-30	12-220	0,05-5	24-30	2	0,125
ТПЕ 22 ПОДГБ	18-30	12-220	0,05-2	32-40*	2	0,06
СПЕ 22 ПОДГБ	18-30	12-220	0,05-2	108-120*	2	0,06
ПКЕ 52 П1ПГБ	5-30	12-220	0,05-5	12-16	2	0,125
РЕЛЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ						
ТКЕ 52 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	2	0,1
ТКЕ 52 ПК1	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	2	0,1
ТКЕ 54 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	4	0,14
ТКЕ 54 ПК1	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	4	0,14
ТКЕ 56 ПД1	16-30	20-220	0,05-5	24-30	6	0,18
ТКЕ 56 ПК1**	16-30	20-220	0,05-5	17,5-30	6	0,18
ТКД 12 ПД1	16-30	20-220	0,1-10	24-30	2	0,17
ТКД 12 ПК1**	16-30	20-220	0,1-10	17,5-30	2	0,17